

seria FTPC15V-C

Zasilacz stałonapięciowy LED o mocy 15W



■ Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Zwarciove
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi



© SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	FTPC15V12-C	FTPC15V24-C
WYJŚCIE		
Napięcie znamionowe	12V	24V
Prąd znamionowy	1.25A	0.625A
Zakres prądu	0 ÷ 1.25A	0 ÷ 0.625A
Moc znamionowa	15W	15W
Napięcie w stanie bez obciążenia (max.)	12.6V	25.2V
Stabilizacja U_{WV} w zależności od zmian U_{WE}	± 0.5%	± 0.5%
Stabilizacja U_{WV} w zależności od zmian I_{WV}	± 1%	± 1%
Tolerancja napięcia [3]	± 3%	± 3%
Tętnienia i szumy (max.) [2]	150mV _{p,p}	150mV _{p,p}
Czas ustalania, narastania [4]	500ms, 50ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem	
Czas podtrzymania (typ.)	5ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem	
WEJŚCIE		
Zakres wartości napięcia	200 ÷ 240VAC	
Zakres częstotliwości napięcia	47 ÷ 63Hz	
Współczynnik mocy (typ.)	PF > 0.5/ 230VAC pod pełnym obciążeniem	
Sprawność (typ.)	85%	84%
Prąd AC (typ.)	0.23A / 230VAC	
Prąd rozruchowy (max.)	70A / 230VAC(25°C)	
Moc w stanie bez obciążenia (max.)	< 0.5W	

ZABEZPIECZENIA

Zakres: 110 ÷ 150%

Przeciążeniowe

Typ: charakterystyka stałomocowa (obniżanie napięcia dla rosnącego prądu przeciążenia) do 85% napięcia znamionowego następnie naprzemiennie zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zwarciove

Typ: naprzemiennie zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

seria FTPC15V-C

Zasilacz stałonapięciowy LED o mocy 15W



ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	-20°C ÷ +45°C
Wilgotność pracy	45 ÷ 85% wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-30°C ÷ +70°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Normy bezpieczeństwa	Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62493
Wytrzymałość izolacji	WE/WY: 3.75kVAC
Normy emisji EMC	Zgodność z EN 55015
Normy odporności EMC	Zgodność EN 61547
Prąd harmonicznym	Zgodność z EN 61000-3-3; EN 61000-3-2

POZOSTAŁE


Wymiary	103 x 35.5 x 16.5mm (dł. x szer. x wys.)
Masa i opakowanie	0.4kg; 200szt./karton; wymiary kartonu: 38.5 x 21.6 x 21.5cm

Kod EAN



1. Podane parametry (jeśli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia zasilania 230VAC, obciążenia znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C.
2. Tętnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz używając skręconych przewodów pomiarowych oraz kondensatorów 0.1μF i 47μF połączonych ze sobą równolegle.
3. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączeniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian prądu obciążenia.
4. Czas ustalania i narastania mierzony jest w zakresie 0 ÷ 90% znamionowego napięcia wyjściowego.
5. Zasilacz jest komponentem nieprzeznaczonym do montażu przez użytkownika końcowego. Zasilacz spełnia normy bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej jednakże dla finalnego urządzenia zawierającego zasilacz należy ponownie wykonać badania celem weryfikacji spełnienia norm całego układu.

© SPECYFIKACJA MECHANICZNA



WYPROWADZENIA

Nr	Funkcja	Nr	Funkcja
1	Wejście: AC/N	3	Wyjście: U _{wy} +
2	Wejście: AC/L	4	Wyjście: U _{wy} -